

型号：TC-YH-610

4U 上架式工控整机

i7/i5/i3 2 网口 6 串口



特性

- 4U 上架式，结构稳固，散热优良
- 采用最新的 Intel B75 芯片组，支持 LGA1155 的 Intel Sandy/Ivy Bridge 的酷睿 i7/i5/i3 处理器
- 兼容 12"×10.5" 及以下尺寸的工业主板
- 全汉 300W 宽压电源

规格

| | |
|-----------|---|
| 外观结构： | 采用优质的环保，耐指纹 1.2mm SGCC 材质，结构稳固；优越的散热设计，1 个 12025 风扇高速风扇 |
| 外形尺寸： | 深 480mm × 宽 427mm × 高 177mm |
| 处理器： | 支持 LGA1155 的 Intel Sandy/Ivy Bridge 的酷睿 i7/i5/i3 处理器 |
| 系统芯片集： | 英特尔® B75 芯片片组 |
| 系统内存： | 最大支持 32GB 的 DDR3 1600/1333MHz ECC DDR3 ;4 个内存插槽 |
| 在板视频： | 集成显示核心最新的图形处理核心 |
| 显示： | VGA+DVI |
| 在板 LAN： | 2 个 10/100/1000M bps 网口，Intel82583 & Intel82579 网卡芯片 |
| SATA 控制器： | 1 个 SATA III，5 个 SATA II 接口 |
| COM 口： | 6 个 RS232 串口，其中 COM3 支持 RS232/485/422 |
| I/O 接口： | 一个 P/S 键鼠接口，2 个 232COM 口，一个 VGA，一个 DVI， |

| | |
|----------|--|
| | 2个千兆网口, 4个USB3.0, 一组音频接口 |
| 硬件监测: | 故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) |
| 总线扩展: | 1个PCI-E 16X 插槽, 1个PCI-E 4X 插槽, 1个PCI-E 1X 插槽, 4个PCI 插槽 |
| 看门狗: | 1个256级可编程Watchdog |
| 支持硬盘: | SATA 接口 |
| 箱盘位数: | 1个3.5"软驱位(兼容3.5"硬盘), 3个5.25"光驱位, 可更改为硬盘位 |
| 电源功耗: | 全汉 ATX300W 工业电源 |
| 电压输入: | 100-240V, 50/60Hz |
| 电源认证: | UL TUV CE CB CCC ROHS 80PLUS FC |
| 平均无故障时间: | 50000/H (MTBF) |
| 工作温度: | -10℃~60℃ |
| 相对湿度: | 5%-90%, 非凝结 |