

型号：TC-EIS-H1103R

1U 上架式热插拔服务器，E3-1230 处理器
支持远程管理，支持 Raid，支持冗余电源



特性

- 1U 上架式，结构稳固，散热优良
- 支持热插拔，最多支持 4 硬盘，标配 4 个硬盘盒，可兼容 3.5 和 2.5 寸硬盘，支持 RAID 0, 1, 5, 10
- 专用远程端口，支持远程管理
- 专用服务器电源，支持冗余电源

规格

外观结构：	采用优质的 1.0mm 镀锌钢板，结构稳固；优越的散热设计，4 个 40 双滚珠高速风扇
外形尺寸：	长 660mm×宽 430mm×高 43.5mm，标准 1U19" 上架式热插拔机箱，机箱两边可配有导轨
处理器：	Intel® Xeon® processor E3-1200 v3/v4 and 4th Gen Core i3, Pentium, Celeron processors (标配一颗 E3-1230 处理器)
系统芯片集：	英特尔 C222 芯片组
系统内存：	最大支持 32GB 的 DDR3 1600/1333MHz ECC DDR3 ;4 个内存插槽
BIOS：	128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS
在板视频：	集成显示核心最新的图形处理核心
在板 LAN：	2 个 10/100/1000M bps 网口，1x Intel® i217LM & 1x Intel® i210AT
远程控制 (IPMI)：	1x Realtek RTL8211E 专用远程接口，支持智能平台管理接口(版本 2.0)；支持虚拟媒体和 KVM
SATA 控制器：	4 个 SATA 2.0 ， 2 个 SATA 3.0
RAID：	支持 RAID 0, 1, 5, 10

I/O 接口 :	前置 2 个 USB2.0, 后置 4 个 USB2.0; 2 个千兆网口, 1 个 IPMI 远程接口, 1 个快速 UART16550 串口; 1 个 VGA
硬件监测:	故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO 性能)
总线扩展:	1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slot 1x PCI-E 3.0 x8 slot 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot
支持硬盘:	HDD-500G, HDD-1TB, HDD-2TB
箱盘位数:	4 个硬盘抽取盒设有锁定装置, 滑轨设计让硬盘抽取更方便
硬盘热插拔:	支持硬盘热插拔
电源功耗:	1U 250W 工业电源
电压输入:	100-240V, 50/60Hz
电源认证:	UL TUV CE CB CCC ROHS FC
平均无故障时间:	50000/H (MTBF)
工作温度:	-10℃~60℃
相对湿度:	5%-90%, 非凝结
重量:	9.4kg
认证:	3C