

TC-EIS-H2105R

2U 上架式热插拔服务器，单路 E5-2600 系列处理器
支持远程管理，支持 Raid，支持冗余电源



特性

- 2U 上架式，结构稳固，散热优良
- 支持热插拔，最多支持 8 硬盘，兼容 3.5 寸和 2.5 寸，支持 RAID 0, 1, 5, 10
- 专用远程端口，支持远程管理
- 500W 服务器电源
- 单路 E5 系列处理器，性能强大

规格

外观结构:	采用优质的 1.0mm 镀锌钢板，结构稳固；优越的散热设计,4 个 8025 双滚珠高速风扇
外形尺寸:	长 550mm×宽 437.5mm×高 88mm，标准 2U19" 上架式热插拔机箱，机箱两侧可配导轨
处理器:	Intel® Xeon® processor E5-2600 v4/ v3 and E5-1600 v4/ v3 family (标配一颗 E5-2620v3 处理器)
系统芯片集:	英特尔® C612 芯片组
系统内存:	最大支持 512GB 的 2400 [†] / 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 ;8 个内存插槽
BIOS:	128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS
在板视频:	集成显示核心最新的图形处理核心
在板 LAN:	2 个 10/100/1000M bps 网口
远程控制:	1 个专用远程接口，支持智能平台管理接口 (版本 2.0)；支持虚拟媒体和 KVM
SATA 控制器:	10 个 SATA3.0
RAID :	支持 RAID 0, 1, 5, 10
I/O 接口 :	前置 2 个 USB2.0，后置 4 个 USB2.0；1 个快速 UART16550 串口；2 个千

	兆网口, 1 个远程接口, 1 个 VGA
硬件监测:	故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO 性能)
总线扩展:	2x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slots 2x PCI-E 3.0 x8 slots 2x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slots 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot
支持硬盘:	HDD-500G, HDD-1TB, HDD-2TB, HDD-3TB
箱盘位数:	8 个硬盘抽取盒设有锁定装置, 滑轨设计让硬盘抽取更方便
硬盘热插拔:	支持硬盘热插拔
电源功耗:	全汉 2U 500W 服务器电源
电压输入:	100-230V, 50/60Hz
电源认证:	UL TUV CE CB CCC ROHS 80PLUS FC
平均无故障时间	100000/H (MTBF)
工作温度:	-10°C~60°C
相对湿度:	5%-90%, 非凝结
重量:	15.75kg
认证:	3C