

TC-EIS-H2205R

2U 上架式热插拔服务器，双路 E5-2600 系列处理器
支持远程管理，支持 Raid，支持冗余电源



特性

- 2U 上架式，结构稳固，散热优良
- 支持热插拔，最多支持 8 硬盘，支持 RAID 0, 1, 5, 10
- 专用远程端口，支持远程管理
- 700W 服务器冗余电源
- 双路 E5 系列处理器，性能强大

规格

外观结构:	采用优质的 1.0mm 镀锌钢板，结构稳固；优越的散热设计,4 个 8025 双滚珠高速风扇
外形尺寸:	长 650mm×宽 440mm×高 88mm,标准 2U19"上架式热插拔机箱,机箱两侧配有导轨
处理器:	支持双路英特尔至强 E5 -2600 系列处理器（标配两颗 E5-2603 处理器）
系统芯片集:	英特尔®C606 芯片组
系统内存:	最大支持 256GB 的 DDR3 1600/1333MHz RECC DDR3 ;8 个内存插槽
BIOS:	128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS
在板视频:	集成显示核心最新的图形处理核心
在板 LAN:	2 个 10/100/1000M bps 网口
远程控制:	1 个 RTL8201N 专用远程接口，支持智能平台管理接口（版本 2.0）；支持虚拟媒体和 KVM

IDE 控制器:	4 个 SATA II; 2 个 SATAIII; 8 个 SAS
RAID :	支持 RAID 0, 1, 5, 10
I/O 接口 :	前置 2 个 USB2.0, 后置 2 个 USB2.0; 1 个快速 UART16550 串口; 1 个 VGA
硬件监测:	故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO 性能)
总线扩展:	3(x8) PCI-E 3.0 in x8 slots; 1 (x4) PCI-E 2.0 in x8 slots; 1 PCI-E 2.0 x1; 1 PCI
支持硬盘:	HDD-500G,HDD-1TB, HDD-2TB, HDD-3TB
箱盘位数:	8 个硬盘抽取盒设有锁定装置,滑轨设计让硬盘抽取更方便
硬盘热插拔:	支持硬盘热插拔
电源功耗:	新巨 2U 700W 服务器冗余电源
电压输入:	100-230V, 50/60Hz
电源认证:	UL TUV CE CB CCC ROHS 80PLUS FC
平均无故障时间	100000/H (MTBF)
工作温度:	-10℃~60℃
相对湿度:	5%-90%, 非凝结